





EST-M

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIONES DE 12.5 TONELADAS



MOTOR
2780 cc



POTENCIA
148 HP



CARGA UTIL
1700 Kg

MOTOR	EST M 12.5 TON 245HP	EST M 12.5 TON 290HP	EST M 12.5 TON 270HP
Marca	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	ISDe 245HP	D6.7EVID290	ISDe270 40
Tipo	Turbo Intercooler de 06 cilindros en línea, de inyección directa y enfriado por agua	No Especifica	No Especifica
Alimentación	COMMON RAIL Alta Presion	COMMON RAIL	COMMON RAIL
Tipo de Combustible	Diesel	Diesel	Diesel 2
Cilindrada	6,700 cc	6,700 cc	6,700 cc
Potencia Maxima	245HP (180 Kw)/2,500 RPM	290 HP - 2,300 rpm	270 HP - 2,500 rpm
Torque Maximo	950 Nm/1,400 rpm	1100 Nm / 1200 rpm	970 N / 1200-1700 rpm
Norma de Emisión	Euro IV	EURO VI SCR	EURO IV SCR
EMBRAGUE			
Tipo	Resorte de diafragma tipo simple y seco de Ø430	Resorte de diafragma tipo simple y seco	Resorte de diafragma tipo simple y seco de 430 mm
TRANSMISION			
Marca	FAST GEAR	ZF	FAST GEAR
Modelo	8JS118TA-B	9AS1517TO	8JS118TA-B
Tipo	8 Cambios Sincronizada + 1 reversa	Automatizada de 09 velocidades + 01 Reversa	Mecanica de 08 velocidades + 01 Reversa
DIRECCION			
Modelo	AM65L	No Especifica	No Especifica
Tipo	Hidráulica	Asistida Hidráulicamente	Asistida Hidráulicamente
SUSPENSION DELANTERA			
Capacidad	6,000 Kg.	6,000 Kg	6,000 Kg
Tipo	Muelles semielípticos (10) + amortiguadores(2)	3 Muelles semielípticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado	10 Muelles semielípticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado
Barra Estabilizadora	No Especifica	Incluido	Incluido
EJES DELANTERO			
Capacidad	6,000 Kg.	6,000 Kg	6,000 Kg
SUSPENSION POSTERIOR			
Capacidad (Eje)	No Especifica	12,000 Kg	12,000 Kg
Tipo	No Especifica	3 + 4 Muelles semielípticos	10 + 8 Muelles semielípticos
Barra Estabilizadora	No Especifica	Incluido	Incluido
EJES POSTERIOR			
Capacidad (Eje Posterior)	No Especifica	12,000 Kg	12,000 Kg
Ratio de Corona	4.875	4.875	4.875
FRENOS			
Tipo / Sistema	No Especifica	100% de aire Tambor delantero / Tambor Posterior	100% de aire Tambor delantero / Tambor Posterior
Freno de Estacionamiento	No Especifica	Neumatico al eje posterior	Neumatico al eje posterior
Freno Auxiliar	No Especifica	Del tipo mariposa al escape	Del tipo mariposa al escape
ABS / Asistencias	No Especifica	+EPB+AEBS+LDWS+ESP+HAS+ASR	Incluido
SISTEMA ELECTRICO			
Voltaje	No Especifica	24	24
Baterías	No Especifica	No Especifica	2 - 12V 165 Ah CCA850
CABINA			
Cabina	02 cinturones de seguridad de 03 puntos, aire acondicionado, calefacción, encendedor, radio, tacómetro, odómetro digital, medidor de presión de aire, medidor de presión de aceite y freno de estacionamiento.	con litera, Luz de día, Sencillera, Porta vaso, Encendedor, Cargador, Acabado tipo acerado	Techo alto, Doble litera, Luz de día, Sencillera, Porta vaso, Encendedor, Cargador, Acabado tipo acerado
Asiento	Asiento del conductor con suspensión neumática	PILOTO: Ergonómico con suspensión neumática; 2 cinturones de seguridad de 3 puntos	PILOTO: Ergonómico con suspensión neumática; 2 cinturones de seguridad de 3 puntos
Tablero	No Especifica	ANALOGO: Tacómetro, Velocímetro, Presión de aire, Nivel de combustible.	ANALOGO: Tacómetro, Velocímetro, Presión de aire, Nivel de combustible.
Equipo	MP3, AM/FM USB	DIGITAL: Odómetro, Velocímetro, Temperatura de motor, Presión de aceite	DIGITAL: Odómetro, Velocímetro, Temperatura de motor, Presión de aceite
Aire Acondicionado	Incluido	MP5 con pantalla táctil	MP5, AM/FM, USB, SRC, AUX IN
Timon	Regulable en altura y distancia	Incluido	Incluido
Ventanas y Pestillos	Electricos	Regulable en altura y distancia	Regulable en altura y distancia
Alarma	Incluido	Electricos	Electricos
Especjes / Llave	Ergonómicos	Regulador de inclinación de faros frontales y regulador de posición de espejos laterales	Regulador de inclinación de faros frontales y regulador de posición de espejos laterales
Camara	No Especifica	Con Cierre Centralizado	Con Cierre Centralizado
Cortaviento	Incluido	vision 360	De Retroceso Incluido
Velocidad de Crucero	No Especifica	Incluido	Incluido
Asiento del Medio	No Especifica	Incluido	Incluido
Cabina con Volteo Electrico	No Especifica	Incluido	Incluido
Incluye	Cerradura de control central	No Especifica	No Especifica
Levante de Cabina	Electrico	No Especifica	No Especifica
AROS Y NEUMATICOS			
Neumatico delantero	11R22.5 tubulares.	295/80R22.5	11R22.5 16PR tubulares
Neumatico posterior	11R22.5 tubulares.	295/80R22.5	11R22.5 16PR tubulares
Aros delanteros	De Acero	De acero	De acero
Aros posteriores	De Acero	De acero	De acero
TANQUE DE COMBUSTIBLE			
Capacidad	53 Gal.	450 L	68 Gal
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
PESOS			
Peso Bruto	18,000 Kg	18,000 Kg	18,000 Kg
Peso Seco	5,000 Kg	5,410 Kg	5,524 Kg
Cap. de Carga	13,000 Kg	12,590 Kg	12,746 Kg
DIMENSIONES			
Largo	8.90m	8.80 Mts.	10.20 Mts.
Ancho	2.48m	2.46 Mts.	2.47 Mts.
Alto	2.87m	2.82 Mts.	3.42 Mts.
Dist. entre Ejes	5.15m	5.20 Mts.	6.00 Mts.
Largo Carrozable	6.60m	8.00 Mts.	8.10 Mts.

