




X6000

PODER EN LA FORMA MÁS PURA

REMOLCADOR X6000 560Hp



MOTOR
12500 cc



POTENCIA
560 HP



MARCA DEL
MOTOR

FICHA TÉCNICA

X5000

MODELO		DIRECCIÓN	
MARCA	SHACMAN	TIPO	TECNOLOGÍA ZF, DIRECCIÓN ASISTIDA INTEGRAL DE CIRCULACIÓN INTERIOR
TIPO DE UNIDAD	6X4	CHASIS	
PESO		MARCO	(970 - 850) * 270 CON UNA SOLA CAPA
PESO VACÍO	8,900 KG.	SUSPENSIÓN	
PESO BRUTO	48,000 KG.	SUSP. DELANTERA	BALLESTAS SEMIELÍPTICAS
DIMENSIONES		SUSP. POSTERIOR	NEUMÁTICA C/8 BOLSAS ECAS
LONGITUD MÁX.	7,125 MM.	EJES	
ANCHURA MÁX.	2,550 MM.	MARCA	HANDE
ALTURA MÁX.	3,980 MM.	EJE DELANTERO	MAN 7,300 KG. MAN 11,500 KG * 2
DISTANCIA ENTRE EJES	3,450 + 1,350 MM.	EJE POSTERIOR	EJE MOTRIZ DE REDUCCIÓN SIMPLE C/ DIFERENCIAL ENTRE RUEDAS Y BLOQUEO DE DIFERENCIAL SIN REDUCTOR DE CUBO
RENDIMIENTO		RATIO	4.111
VELOCIDAD MÁX.	105 KM/H	NEUMÁTICOS	
CAP. MÁX. EN PENDIENTE	20%	N. DELANTERO	12R22.5 * 2
MOTOR		N. POSTERIORES	425/65R22.5 * 4
MARCA	CUMMINS	ARO	Aluminio
MODELO	M13E5 560	TANQUE DE COMBUSTIBLE	
POTENCIA (HP/RPM)	560 /1,800	CAPACIDAD DE TANQUE	990 L (760 L + 230 L)
MÁX. TORQUE (NM/RPM)	2,600 /900-1,400	MATERIAL	ALUMINIO
COMBUSTIBLE	DIESEL	QUINTO RUEDA	
DESPLAZAMIENTO	12,500	JOST 50#	
EURO	V	SISTEMA ELÉCTRICO	
TRANSMISIÓN		Batería de 220 Ah libre de mantenimiento	
MARCA	FAST GEAR	Alarma de reversa	
MODELO	SF16JZ260A	CABINA	
TIPO	AMT CON OVERDRIVE	TIPO	X6000, TECHO ALTO ALARGADO
Nº CAMBIOS	16 VEL. + 2 REV.	EQUIPAMIENTO	Suspensión neumática, A/C, asientos climatizados. Sistema eléctrico: ventanas/espejos eléctricos, faros LED automáticos, tragaluz, cierre centralizado. Infoentretenimiento: Pantalla multimedia (+10"), tablero LCD, volante multifunción de cuero. Extras: Refrigerador (42L), inversor 1.2KW, extintor 8kg, mesa y cajas de herramientas.
RATIO	F: 14.13 11.7 9.77 8.09 6.69 5.54 4.52 3.74 3.13 2.59 2.16 1.79 1.48 1.22 1.00 0.83 R: 13.00 10.77	SISTEMA DE SEGURIDAD	
PTO	QHG50B	ASR	Sistema de control electrónico de tracción
RETARDADOR		EBS	Sistema de frenado electrónico
MARCA	FAST GEAR	FCW	Sistema alerta de colisión frontal
MODELO	FHB400	LDWS	Sistema de descarrilamiento
FRENO		TPMS	Monitoreo de presión de neumáticos
TIPO	DISCO	SOMNOLENCIA	Sistema contra fatiga
FRENO DE SERVICIO	DE AIRE COMPRIMIDO DE DOBLE CIRCUITO	7 CÁMARAS	Visión 360°
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	DE RESORTE DE POTENCIA QUE ACTÚA SOBRE LA RUEDA TRASERA	ENCENDIDO	Arranque con botón (entrada sin llave)
FRENO AUXILIAR	FRENO DE MOTOR JABCO + RETARDARDER		
	EBS WABCO C/ 6 CANALES + ASR		

